



LABEOHM misuratore di Rsup 100V

E' uno strumento con cui si può misurare la resistenza superficiale e la resistenza verso terra di tappeti, piani di lavoro, pavimenti e altri oggetti dell'area ESD.

Senza il cordone di massa si legge la resistività superficiale; con il cordone di massa collegato si legge la resistenza verso terra; è possibile collegare due probe esterni .

Campo di misura: da 10^4 a $10^{12} \Omega$
 Tensione di prova: 10V da 10^4 a $10^5 \Omega$, 100V da 10^6 a $10^{12} \Omega$
 Elettrodi: gomma conduttiva morbida

Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso



- 9265.002 LABEOHM 100V con cordone di massa, batteria e astuccio
- 9265.000 LABEOHM 100V con allarme acustico per $R < 1 \times 10^9 \Omega$
- 9265.003 Ricalibrazione dello strumento
- Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso
- 9265.004B PROBE cilindrico 63mm, peso 2,3Kg, NERO
- 9265.004R PROBE cilindrico 63mm, peso 2,3Kg, ROSSO
- 9265.005 PROBE ad anelli concentrici 63/30mm, peso 2,5Kg
- 9265.006 Kit completo di strumento 9265.002
2 probe 9265.004 e valigetta
- 9265.007 Kit completo di strumento 9265.000
2 probe 9265.004 e valigetta



Continuous Monitor

Strumento che verifica in modo continuo il sistema di messa a terra dell'operatore e di una superficie di lavoro ESD.

Questo monitor usa la tecnologia "wave distortion" per evitare falsi allarmi causati dal 50Hz e da altre interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche.

Alimentazione: 24Vac
 Ingresso braccialetto: 10mm banana / 10mm bottone adattatore
 Dimensioni: 98,3x52,8x22,9mm

9263001 Continuous Monitor con alimentatore 230Vac/24Vac incluso

PROBE

- 9265.004B PROBE cilindrico 63mm, peso 2,3Kg, NERO
cavo 9265.012B incluso
- 9265.004R PROBE cilindrico 63mm, peso 2,3Kg, ROSSO
cavo 9265.012B incluso
- 9265.005 PROBE ad anelli concentrici 63/30mm
peso 2,5Kg, completo di cavo 9265.008
- 9265.045 Probe schermato cilindrico 63mm, peso 2,3Kg
un BNC, due boccole femmina 4mm
BLU, completo di cavo 9265.008
- 9265.047 Contro-elettrodo, 150x150mm, completo di cavo 9265.008

CAVI DI RICAMBIO

- 9265.012B Cavo 1.5m - terminazione banana 4mm , NERO
- 9265.012R Cavo 1.5m - terminazione banana 4mm, ROSSO
- 9265.008 Cavo coassiale, lunghezza 1m, BNC / 2 banane 4mm

9265.004B

9265.004R



9265.045



9265.047



9265.005

